



尿素水/DEF 関連機器

尿素 SCR システム搭載の車両へ尿素水を供給する為の機器です。

IBC タンク用自重落下ユニット

IBC タンクの取り出し口に接続して、尿素水を自重落下で移送供給できます。

流量計付自重落下ホースキット



流量計付
ガンノズル

カムロックタイプ自重落下ホースキット



50A カムロック

ネジ込みタイプ自重落下ホースキット



φ25 フレックス
ホース



- ホース長は 3m または 5m から選べます。
- 対応 IBC タンク : コダマ
サンコー
シュツツなど

液取出しバルブ



エア抜きキャップ



φ25用ガンノズル



尿素水移送用機器

TUSS01
オートストップガンノズル



オートストップ

尿素水用ステンレスボディ
φ19 ホース用
スイベル付

TUSAD11
軽量オートストップガンノズル



オートストップ

軽量樹脂ボディ
φ19 ホース用
スイベル付

TUAFM30
尿素水用流量計



流速と積載流量を表示
測定範囲：10-90L/min
接続口径：G 1 オス
電 源：単4乾電池2本

尿素水用ポンプ

自給式



電 源：DC12V/DC24V
吐 出 量：34L/min
最大圧力：0.2MPa
接続口径：G 1 オス

IBC タンク用ディスペンサーキット



セット内容
DC24Vポンプ
流量計
オートストップガンノズル
IBC用ステー

タンク式 ディスペンサーキット



移動も保管もできる!!
タンク式ディスペンサーキット

- タンク容量：
100L
200L
400L
- 移送ポンプ
電源：DC12V/DC24V
吐出量：26L/min
- 4mホース
- ガンノズル付